SC Cabo Center SRL
J22/905/2022
RO35436550
Erou Craus Clemente, 24
Uricani, Iași

INSTALAREA ȘI FOLOSIREA CORECTĂ A STICLELOR TERMOREZISTENTE

Sticla termorezistentă utilizată pentru ușile din fontă este proiectată să reziste la temperaturi de până la 700°C, oferind atât protecție, cât și vizibilitate asupra focului. Pentru a asigura durabilitatea, eficiența și siguranța în utilizare, este esențial să fie respectate următoarele recomandări de instalare și utilizare:

INSTALARE CORECTĂ

- **Fără adezivi direct pe cadrul ușii.** Sticla nu trebuie lipită cu adezivi direct pe rama sau cadrul ușii. Aceasta trebuie montată astfel încât să permită dilatarea si contractarea termică naturală.
- **Montare cu garnitură de etanșare.** Între sticlă și ramă este obligatorie utilizarea unei garnituri de etanșare termorezistente. Aceasta asigură o protecție eficientă împotriva pierderilor de căldură, previne contactul direct între metal și sticlă si nu permite să iasă fumul printre sticlă și ramă.
- **Fixare mecanică fără strângere excesivă.** Sticla trebuie fixată mecanic, fără a fi supusă presiunii. Este important ca fixarea să permită culisarea sticlei în condiții de dilatare si contractare, pentru a evita fisurarea sau spargerea acesteia în timpul utilizării.

UTILIZARE CORECTĂ

- **Evitarea șocurilor termice**. Nu expuneți sticla la variații bruște de temperatură.
- **Nu folosiți ușa pentru a împinge lemnele**. Ușa cu sticlă nu trebuie utilizată pentru a repoziționa sau împinge combustibilului solid din focar. Acest gest poate duce la tensiuni mecanice necontrolate asupra sticlei și a fixării acesteia.
- **Verificare periodică**. Inspectați periodic sticla pentru eventuale crăpături sau deteriorări, precum și starea garniturii de etanșare și a elementelor de fixare.

IMPORTANT

TOATE STICLELE TERMOREZISTENTE ȘI PRODUSELE CARE INCLUD STICLĂ BENEFICIAZĂ DE DESCHIDERE LA LIVRARE.

Respectând aceste reguli, veți prelungi durata de viață a sticlei termorezistente și îi veți asigura utilizarea în condiții de siguranță.